



LIEFERUMFANG MULTI-WECHSELBRÜCKE

- **Wechselsystem**
 - SDG HV 100/120 KT, SEG 110/145 mm
 - Abstellhöhen: 1.120 mm – 1.320 mm
 - Behälterlängen: C 7.150 / C 7.450 / C 7.630 / C 7.820
 - Max. Eckhöhe (beladen): ca. 2.850 mm bei LNG & ca. 2.910 mm bei Diesel
- **Standard-Zubehör**
 - Tiefliegende Kupplung Ringfeder RF50 pneumatisch (Fernbetätigung Fiberglass)
 - Klappbarer Unterfahrschutz teleskopierbar
 - Klappbarer Frontanschlag für C 7.150 mit Magnetfixierung
 - 4x LED-Arbeitsscheinwerfer (2x am Heck & 2x an der Fahrerhausrückwand)
 - Dopplung Licht,- / Luftanschlüsse für Anhänger
 - Halter Rückleuchten mit Halterung für Versorgungsanschlüsse
 - Seitenanfahrschutz
 - Kunststoffkotflügel
 - Montage der werksseitigen Seitenmarkierungsleuchten
 - Konturmarkierung
 - Technische Abnahme
 - Bei LNG-Fahrzeugen inklusive Betankung

Radstand / Typ / CCM	4.800 / AS260Sxx/FP CM (CCM 13065)	4.800 / AS260Sxx/FP CM LNG (CCM 13066)
Gewicht SDG Aufbau	707 kg	710 kg