



Angebot

BASISDATEN

MERKMAL

Achskonfiguration
 Fahrerhaus - Ausführung
 Lenkung
 EMISSIONEN
 Motorisierung
 Getriebebeschaltung
 Zulässige Gesamtmasse
 Antriebsachse Variante
 Federung
 Bremsen
 Zusatzachse
 Verwendung
 Fahrzeugvariante
 Vehicle Set-up
 Radstand

BESCHREIBUNG

3 Achsen, Nachlaufachse
 AS MY
 Linkslenkung
 Emission Level Europe
 500C13G
 12-Gang HiTroniX, automatisiert
 26 Tonnen
 Einfach untersetzt, Einzelachse
 Vollluftfederung
 Scheibe / Scheibe
 Nachlaufachse gelenkt, Einzelbereifung
 Standard
 Container Fahrgestell CM
 ON Set-up
 Radstand 4800 mm

SERIENAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

Sonstiges

NO RADIATOR CONVEYOR

ANTRIEBSSTRANG

Motordrehzahl 1900 U/min
 EURO VI E + PF
 Motor-Typschild
 Stahlfelgen
 Rückwärtsgänge Standard
 DRIVE T. 315/70R22,5
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

FAHRERHAUS AUSSEN

Hubdach elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach
 Mirror Cams - Cover bei AS - FHS in Wagenfarbe / Bei AT/AD in Schwarz
 Fahrerhausrückwand ohne Fenster
 Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
 Verbandtasche
 Stoßfänger Kunststoff
 AS Fahrerhaus Hochdach
 Windschutzscheibe unbeheizt
 Fahrerhausdach-Isolierung, Standard

FAHRERHAUS INNEN

Elektronische Wegfahrsperrung und 2. Fahrzeugschlüssel
 COC Gesamtbetriebserlaubnis
 INSTRUMENT CLUSTER 10 INCHES
 EG-Kontrollgerät digital 4.1
 Beifahrersitz statisch

FAHRGESTELL

Motorkühler standard
 Luftpresser 2-Zyl. 630 ccm, mit integrierter Kupplung, bedarfsgesteuert
 Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert
 Luftfederung an Vorderachse
 Unterlegkeile, 2 Stück
 SR-SOLO LIGHT 17x
 Batterien horizontal am Rahmen
 Schilder für Lufttank Standard
 Stoßdämpfer hinten
 Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg (technisch möglich 12.000kg) /

Nachlaufachse 7.500 kg (technisch möglich 8.000 kg)
 Ausführung gemäßigt Klima
 Ausführung Standard
 Fahrgestellrahmen in Grau
 Bremse Gesamtzug Standard
 Stabilisator HA
 Luftbehälter in Stahlausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
 Stabilisator VA
 Auspuffendrohr, nach links
 Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus
 Lifteinrichtung für Nachlaufachse bzw. Vorlaufachse (TX/P)
 Fahrhöhe mit 2. Einstellung

HAUPTMERKMALE

Entfall Unterfahrschutz hinten
 Rahmenüberhang hinten, 2073 mm
 Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
 Schlussquerträger, D-Wert: 130 kN
 Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
 2X115 und 2X148 Liter CNG, rechts am Rahmen
 2X115 und 2X148 Liter CNG, links am Rahmen

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

ECO - NORMAL MODE
 Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
 Dachspoiler in Fahrerhausfarbe zur Cw-Wert Optimierung
 Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
 Motorleerlauf-Abschaltung
 STANDARD SETTING CURSOR 13
 Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend
 Hi-Tronix - Nur Automatik-Modus
 VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0
 Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)
 GPS-Tempomat - Hi-Cruise

SICHERHEIT

Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)
 Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)
 Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
 Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen
 Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)
 Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera
 Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts
 Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
 NO HIGH WAY ASSIST
 Vorfeldüberwachung (MOIS)
 Notbrems-Assistent (AEBS)
 Highperformance Motorbremse
 Anschlusskabel für Alkohol-Wegfahrsperr (ALC)

SONSTIGES

12TX 2250 TD GEARBOX
 Typschilder CEE
 Fahrzeugbreite Standard EU
 VIN-Code digital
 VIN: Herstellerindex ZCF
 ECAS-Luftfederung mit 2 Sensoren
 NP badge

SONDERAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

ANTRIEBSSTRANG

Rocking Modus (Freischaukel-Modus)

FAHRERHAUS AUSSEN

Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in

Fahrerhausfarbe
 Gepäckfach links und rechts
 IVECO Logo Gunmetal Grey
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung elektrisch.
 Frontgrilldesign - Body Color Streams
 Sonnenblende transparent, außen am
 Fahrerhausdach installiert

FAHRERHAUS INNEN

Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit
 Standklimaanlage
 Standard Kühlschrank und Aufbewahrungsbox
 Zusatzheizung 4kW 36 Liter Dieseltank
 Mit Vorhängen am Bett
 Bett unten einteilig, Härtegrad/Liegegefühl - weich,
 inkl. verstellbarem Kopfteil
 Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)
 Faltpbarer Tisch im Bereich des Beifahrers
 Bett oben mit durchgehender Matratze

FAHRGESTELL

Elektrische Vorbereitung für Ladebordwandbetrieb
 nach VEHH-Standard
 Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch
 schaltbar
 Ohne Wagenheber
 Batterie 210 Ah High Performance AGM
 Batterieladesteckdose, Klemmen

HAUPTMERKMALE

Anhängerkupplung, Fabrikat Ringfeder
 CNG - Kombi Tankeinfüllstutzen NGV 1 & NGV 2
 Hinterachsübersetzung: i 2,31
 Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

Elektroanschluss für Aufbau links am Rahmen
 Abstandsregeltempomat (ACC) mit Stopp & Go
 Freie Schaltersteckplätze für Aufbauhersteller

SICHERHEIT

Seitenmarkierungsleuchten
 Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an
 Fahrerhausdach
 Warntongebener Rückwärtsfahrt, abschaltbar
 Verkleidung für Gastanks, rundum
 Elektrische Feststellbremse
 Warnblinkleuchte
 Achslastanzeige im Cluster

FARBE

NAME

Ginstergelb

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

Batterie geladen
 Druckschriften (Bedienungsanleitungen)

Generischer Reifen
Bereifung 385/55 R22.5 - 315/70 R22.5
Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

PAKETE

BESCHREIBUNG

DRIVING COMFORT PLUS

Infotainment 10 TFT Display + integrierter Driver Pal
Lederlenkrad
Armaturenbrett-Design: Kunststoff mit silbernen Zierleisten
Luftfederung für Fahrerhaus
Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite
Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion

FULL LED

Scheinwerfer vorne LED
LED-Rückleuchten
Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht

IVECO-NACHRÜSTUNG CCM AB WERK

BESCHREIBUNG

SDG Wechselsystem 1120 - 1320 mm für C715 - C782 (Multi-Wechselsystem)
SDG Feuerlöschkasten stehend inkl. 2 horizontalen Feuerlöscherhauben
SDG Gefahrenguttafel orange inkl. Halterung vorne und am Rückleuchtenhalter, klappbar
SDG-Rückfahrkamera mit Verschluss

REIFENKENNZEICHNUNG

Link: <https://eprel.ec.europa.eu/>

ALLGEMEINER REIFEN

20852 ECOPIA DRIVE - H02 PROFUEL STEER

Kraftstoffverbrauch



A

Nasshaftung



B - C

Externes Rollgeräusch



A

3PMSF



Y

M+S



Y

Eisreifen



N

RRC



0.0035 - 0.039

Geräusch (dB)



067 - 073

SPEZIFISCHE REIFEN

21722 H02 PROFUEL STEER - DRIVE - STEER

Code	Marke	Profil										
21681	PIRELLI	H02 PROFUEL STEER	1	A	B	A	071	Y	Y	N	0.0038	41695
21715	PIRELLI	H02 PROFUEL DRIVE	2	A	B	A	072	Y	Y	N	0.004	60430
21714	PIRELLI	H02 PROFUEL STEER	3	A	B	A	067	Y	Y	N	0.039	60429

27593 ECOPIA STEER - DRIVE - STEER

Code	Marke	Profil										
27589	BRIDGESTONE	ECOPIA STEER	1	A	B	A	069	Y	Y	N	0.0037	4802761
27588	BRIDGESTONE	ECOPIA DRIVE	2	A	B	A	071	Y	Y	N	0.0035	23746
27587	BRIDGESTONE	ECOPIA STEER	3	A	B	A	068	Y	Y	N	0.0038	4801930

28645 FUELMAX S PERFORMANCE (3PMSF) - FUELMAX S PERFORMANCE (3PMSF) - FUELMAX D PERFORMANCE (3PMSF)

Code	Marke	Profil										
28640	GOOD YEAR	FUELMAX S PERFORMANCE	1	A	B	A	071	Y	Y	N	0.004	572210
28642	GOOD YEAR	FUELMAX D PERFORMANCE	2	A	C	A	073	Y	Y	N	0.004	572186
28641	GOOD YEAR	FUELMAX S PERFORMANCE	3	A	B	A	071	Y	Y	N	0.004	572187